

## Laserworld DS-15.000 FB4 IP65

Vom Outdoor-Einsatz bis zur Club-Installation: **Der Laserworld DS-15.000 FB4 IP65** ist ein grafikfähiges **15'000 mW Vollfarb-Lasersystem** mit **IP65-Rating**, konzipiert für mittelgroße Events. Dieses semiprofessionelle System kombiniert hohe Ausgangsleistung mit einem scharfen Strahl und geringer Divergenz, was es zu einem erschwinglichen Lasersystem für seine Leistungsklasse macht. Der Betrieb erfolgt nahtlos über das **integrierte Mainboard** sowie über ILDA, Automatikbetrieb und DMX/Art-Net.

- IP65 wasserfestes Gehäuse
- Reines RGB-Dioden-Lasersystem mit 15'000 mW Leistung
- Integrierte Pangolin FB4-Schnittstelle
- DMX- und Art-Net-steuerbar
- Fähigkeit zum Stand-alone-Betrieb
- Computersteuerbar über FB4 (QuickShow-Software, BEYOND-Software)
- Grafikfähig - 30kpps @ 8°
- Analoge Modulation für lineares Farbfading
- Laserstrahl-Maskierungsplatte an der Frontplatte
- 360°-Montagebügel



### TECHNISCHE DETAILS

<b>Garantierte Leistung am Austritt</b>	15'000 mW
<b>Leistung Rot</b>	4'000 mW / 638 nm
<b>Leistung Grün</b>	4'500 mW / 520 nm
<b>Leistung Blau</b>	8'000 mW / 450 nm
<b>Strahldaten</b>	ca. 5.5 mm / 1.1 mrad
<b>Scanner</b>	30kpps @ 8°
<b>Max. Scanwinkel</b>	50°
<b>Betriebsmodi</b>	ILDA, DMX, Art-Net, LAN, integrierte SD-Karte, Automatikmodus
<b>Laserklasse</b>	4

<b>Laserquelle</b>	Dioden
<b>IP Klasse</b>	65
<b>Basismuster</b>	Zum Download verfügbar
<b>Zubehör</b>	Schlüssel, Interlock Dongle, Netzkabel, Bedienungsanleitung
<b>Stromversorgung</b>	85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz
<b>Stromverbrauch</b>	120 W
<b>Maße</b>	292 x 232 x 201 mm (L x W x H)
<b>Gewicht</b>	11.5 kg
<b>EAN / MPN</b>	7640144996086FB4



\*Aufgrund fortschrittlicher Technologien zur optischen Korrektur, die in unseren Lasersystemen zum Einsatz kommen, kann es sein, dass die Ausgangsleistungen der Module je Einzelfarbe leichte Abweichungen zu den Leistungsangaben für das entsprechende Modul aufweisen. Divergenz FWHM modellabhängiger Durchschnittswert