

LPS SixSCAN 18 IP66

Der LPS SixSCAN 18 IP66 ist eine Dioden-**RGB-Laserbar mit Scannern**, die für professionelle Lichtdesigner entwickelt wurde. Mit **sechs unabhängigen Scannern** an **sechs separaten Ausgängen** bietet sie kreative Freiheit für vielschichtige Laseranwendungen auf jeder Bühne. Ob **bei Konzerten, Festivals, im Theater oder bei TV-Produktionen** – die LPS SixSCAN 18 IP66 ist dafür gemacht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wo immer außergewöhnliches Laserdesign gefragt ist.



- 18'000 mW garantierte Leistung
- 6 x RGB-Diodenmodule
- 6 x X/Y-Scanner 25 kpps bei 8°
- Vollfarbmischung – analoge Modulation
- Extrem scharfe Strahlen – geringe Divergenz
- Professionelles DMX mit drei verschiedenen Profilen
- PowerCon True1 Ein-/Ausgang
- 5-poliger DMX-Ein-/Ausgang
- ILDA-Ein-/Ausgang
- ArtNet
- 3-poliger XLR-Not-Aus-Ein-/Ausgang
- LCD-Display
- Schlüsselschalter

TECHNISCHE DETAILS

Garantierte Leistung am Austritt	18'000 mW
Leistung Rot	6 x 500 mW / 638 nm
Leistung Grün	6 x 900 mW / 525 nm
Leistung Blau	6 x 1600 mW / 450 nm
Strahlendaten	3 x 6 mm / 1.2 mrad
Scanner	25 kpps bei 8°
Max. Scanwinkel	40°
Betriebsmodi	DMX, stand-alone, Sound-to-Light
Laserklasse	4

Laserquelle	Diode
IP Klasse	IP66
Basismuster	mehr als 100
Zubehör	power cable, manual, interlock, key
Stromversorgung	100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch	360 W
Maße	960 x 280 x 340 mm (L x W x H), w/o bracket
Gewicht	33 kg
EAN / MPN	7640144996406



*Aufgrund fortschrittlicher Technologien zur optischen Korrektur, die in unseren Lasersystemen zum Einsatz kommen, kann es sein, dass die Ausgangsleistungen der Module je Einzelfarbe leichte Abweichungen zu den Leistungsangaben für das entsprechende Modul aufweisen. Divergenz FWHM modellabhängiger Durchschnittswert