

LPS SixSCAN 60 IP66

Der LPS SixSCAN 60 IP66 ist eine Dioden-**RGB-Laserbar mit Scannern**, die für professionelle Lichtdesigner entwickelt wurde. Mit **sechs unabhängigen Scannern** an **sechs separaten Ausgängen** bietet sie kreative Freiheit für vielschichtige Laseranwendungen auf jeder Bühne. Ob **bei Konzerten, Festivals, im Theater oder bei TV-Produktionen** – die LPS SixSCAN 60 IP66 ist dafür gemacht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wo immer außergewöhnliches Laserdesign gefragt ist.



- 60'000 mW garantierte Leistung
- 6 x RGB-Diodenmodule
- 6 x X/Y-Scanner 30kpps at 8°
- Vollfarbmischung – analoge Modulation
- Extrem scharfe Strahlen – geringe Divergenz
- Professionelles DMX mit drei verschiedenen Profilen
- PowerCon True1 Ein-/Ausgang
- 5-poliger DMX-Ein-/Ausgang
- ILDA-Ein-/Ausgang
- ArtNet
- 3-poliger XLR-Not-Aus-Ein-/Ausgang
- LCD-Display
- Schlüsselschalter

TECHNISCHE DETAILS

Garantierte Leistung am Austritt	60'000 mW
Leistung Rot	6 x 3000 mW / 638 nm
Leistung Grün	6 x 3000 mW / 525 nm
Leistung Blau	6 x 4000 mW / 450 nm
Strahldaten	5 x 6 mm / 1.0 mrad
Scanner	30kpps at 8°
Betriebsmodi	ILDA / DMX / ArtNet
Laserklasse	4

Laserquelle	Diode
IP Klasse	IP66
Basismuster	>140
Zubehör	power cable, manual, interlock, key
Stromversorgung	100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch	600 W
Maße	960 x 280 x 340 mm (L x W x H), w/o bracket
Gewicht	36 kg
EAN / MPN	7640144996420



*Aufgrund fortschrittlicher Technologien zur optischen Korrektur, die in unseren Lasersystemen zum Einsatz kommen, kann es sein, dass die Ausgangsleistungen der Module je Einzelfarbe leichte Abweichungen zu den Leistungsangaben für das entsprechende Modul aufweisen. Divergenz FWHM modellabhängiger Durchschnittswert