

tarm 6

Der tarm 6 ist der perfekte Allrounder für professionelle Anwender und Lichtdesigner. Mit eingebautem Multi-Control Mainboard für **DMX, ArtNET, LAN, ILDA, ILDA Streaming, Stand-Alone Betrieb, etc.** Schnelle Scanner für professionelle Grafikprojektionen, Mappings und andere Installationsprojekte. Der tarm 6 hat ein robustes, kompaktes Gehäuse, wodurch er sich für **professionelle Shows und Verleihfirmen bestens eignet.**



- 6 W Garantierte Leistung nach Optik
- Hochwertige Grafikwiedergabe - 45kpps @8° ILDA Scanner - aufrüstbar bis zu 60kpps
- extrem scharfe und intensive Strahlen - niedrige Strahlen Divergenz von <math><0.6\text{ mrad}</math>
- IP54 wasserdichtes Gehäuse
- Vollfarblaser
- Leistungsstarkes, eingebautes Mainboard mit vorinstallierten Funktionen (Geokorrektur, Zoneneinrichtung, Farbausgleich, etc.) und DAC Funktion
- Integrierter Netzwerkschwitch, um das Steuersignal einfach durchzuschleifen
- Kontrollbildschirm zur praktischen Modus-Auswahl
- Robustes, road-taugliches und kompaktes Gehäuse
- **Laser Artists' choice**
- **Lighting Designers' choice**
- inkl. wasserdichtem Kunststoff-Case

ShowNET-Mainboard als Standard:

- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten:

TECHNISCHE DETAILS

Garantierte Leistung am Austritt	6'000 mW	Laserquelle	Diode
Leistung Rot	2'000 mW / 637 nm	Basismuster	über 120 (Ebene, Tunnel, Gitter, Wellen, etc.)
Leistung Grün	2'000 mW / 520 nm	Zubehör	Inkl. wasserdichtem Kunststoff-Case, Raincover Stromkabel, Bedienungsanleitung, Schlüssel, Interlock; Showeditor Vollversion Softwarelizenz im Lieferumfang enthalten
Leistung Blau	2'500 mW / 450 nm	Stromversorgung	85 V - 250 V / AC
Strahldaten	ca. 4.5 mm / <math><0.6\text{ mrad}</math>	Stromverbrauch	230 W
Scanner	45kpps @8° ILDA; optional CT-6210 mit LAS Turboscan: 60kpps@8° ILDA, max. 60°	Maße	320/260/140 mm
Max. Scanwinkel	50°	Gewicht	13 kg
Betriebsmodi	ILDA, DMX, LAN, ArtNet, integrierte SD-Karte, Automatikmodus, Master-Slave, integriertes intelligentes ShowNET-Laser-Mainboard mit Display	EAN / MPN	7640144996635
Laserklasse	4		



VERFÜGBARE MODIFIKATIONEN:



*Aufgrund fortschrittlicher Technologien zur optischen Korrektur, die in unseren Lasersystemen zum Einsatz kommen, kann es sein, dass die Ausgangsleistungen der Module je Einzelfarbe leichte Abweichungen zu den Leistungsangaben für das entsprechende Modul aufweisen. Divergenz FWHM modellabhängiger Durchschnittswert