

## Laserworld DS-1000RGB MK5

Ein leistungsstarker Farblaser für den semi- wie auch professionellen Einsatz mit eingebautem Multisteuerungs-Mainboard. **Großartige DMX-Steuerung** mit internen Sicherheitseinstellungen, die es einfach machen, mehrere Geräte in ein bestehendes DMX Setup zu integrieren. **Voll funktionsfähige Lasershows-Software-Lizenz enthalten!** Versiegelter Optikbereich für geringen Wartungsaufwand. **Superleise:** lüfterloses System - perfekt für kleine/mittelgroße Nachtclub-Installationen, Indoor-Events und mobile DJs.

- 1'000 mW garantierter Leistung
- Grafikfähig - 30 kpps@8°
- Maximaler Scanwinkel 40°
- Volle Farbmischung - analoge Modulation
- Extrem scharfe, intensive Strahlen - ca. 3 mm Strahldurchmesser und geringe Divergenz von 0.9 mrad
- Speichern Sie Sicherheitseinstellungen direkt im Laser, und diese gelten in allen Modi
- Einfaches Durchschleifen von mehreren Geräten mit Power, DMX und ILDA

ShowNET-Mainboard als Standard:

- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten:

### TECHNISCHE DETAILS

<b>Garantierte Leistung am Austritt</b>	1'000 mW
<b>Leistung Rot</b>	350 mW / 638 nm
<b>Leistung Grün</b>	300 mW / 520 nm
<b>Leistung Blau</b>	700 mW / 450 nm
<b>Strahldaten</b>	ca. 3 mm / 0.9 mrad
<b>Scanner</b>	30 kpps@8°
<b>Max. Scanwinkel</b>	40°
<b>Betriebsmodi</b>	ILDA, DMX, ArtNet, LAN, ILDA-Streaming, integrierte SD-Karte, Automatikmodus
<b>Laserklasse</b>	4

<b>Laserquelle</b>	Diode
<b>Basismuster</b>	über 120 (Ebene, Tunnel, Gitter, Wellen, etc.) - mehr vom Benutzer aktualisierbar
<b>Zubehör</b>	Schlüssel, Interlock Dongle, Netzkabel, Bedienungsanleitung; Showeditor Vollversion Softwarelizenz im Lieferumfang enthalten
<b>Stromversorgung</b>	85 V - 250 V AC, 50/60 Hz
<b>Stromverbrauch</b>	40 W
<b>Maße</b>	200 x 185 x 125 mm (L x W x H)
<b>Gewicht</b>	3.8 kg
<b>EAN / MPN</b>	7640144997564



### VERFÜGBARE MODIFIKATIONEN:



\*Aufgrund fortschrittlicher Technologien zur optischen Korrektur, die in unseren Lasersystemen zum Einsatz kommen, kann es sein, dass die Ausgangsleistungen der Module je Einzelfarbe leichte Abweichungen zu den Leistungsangaben für das entsprechende Modul aufweisen. Divergenz FWHM modellabhängiger Durchschnittswert